

CP-UVR-0801K1-V3

Digitální videorekordér s kompresí H.264 (tribridní)



- Pro **8** kamer s Full HD 1080p zobrazením na monitor
- Videokompresa **H.264** dual stream
- Nahrávání na všech kanálech **720p @ 25 sn./s.** nebo **1080p @ 15 sn./s.**
- **HDMI / VGA** synchronní videovýstup
- Podporuje **1** SATA HDD až 6 TB, **2 x** USB 2.0
- CMS software: **KVMS Pro**
- Aplikace pro mobilní telefony **CMOB**
- Podporuje **3** technologie (analog, HDCVI, IP)



Specifikace

Akce při události	Nahrávání, PTZ, Trasa, Video, Email, FTP, Bzučák, Típy na obrazovku
Audio vstup	1 kanál, RCA
Audio výstup	1 kanál, RCA
Detekce pohybu	Ano, 396 zón (22x18)
Dvoucestné audio	Ano
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
HDD	1 SATA port, až 6 TB
Hmotnost	0.75 kg bez HDD
Interval nahrávání	1~60 min (továrně: 60 min)
Kompresa	Video: H.264 / Audio: G.711
Maska soukromí	4 samostatně definovatelné čtyřstranné zóny pro každou kameru
Maximální počet uživatelů	128
Mobilní telefony	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Možnosti vyhledávání	Datum a čas / Detekce pohybu / Přesné vyhledávání
Napájení	DC 12 V / 2 A
Operační systém	Vestavěný Linux
Porty rozhraní	2 x USB 2.0
Procesor	Vysoce výkonný vestavěný mikroprocesor
Protokoly	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, ONVIF Version 2.4
Provozní teplota	-10°C až 55°C
Přehrávání	Přehrát/Pauza/Stop/Přetočit/Rychle přehrát/Pomalou přehrát/atd.
Režim nahrávání	Manuální záznam > Detekce pohybu > Průběžné
Rozdělení obrazu	1/4/8/9
Rozměry	260 x 220 x 40 mm (š*h*v)
Spotřeba	10 W (bez HDD)
Uživatelské rozhraní	GUI menu
Video nahrávání	Všechny kanály 720p @ 25 sn./s. nebo 1080p @ 15 sn./s. Extra stream CIF @ 15 sn./s.
Video rozlišení	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video vstup	8 kanálů BNC
Video výstup	1 x HDMI / 1 x VGA
Zakrytí kamery	Ano
Záloha dat	USB / Síť
Ztráta videa	Ano